

NR-MD

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ



Назначение:

обнаружение предметов с наличием металлических элементов на поверхности и в глубине различных укрывающих сред (грунты, снег, вода, кирпичная кладка и т.д).

Преимущества:

- позволяет классифицировать объект поиска по таким признакам, как: размер цели поиска, пространственная ориентация цели;
- оператор в ходе работы может самостоятельно настроить чувствительность прибора и селективность для оптимизации параметров поиска;
- программное обеспечение металлодетектора позволяет выводить информацию на ЭВМ, изменять стандартные настройки прибора для решения конкретных задач по поиску металлических предметов с заданными параметрами, согласовывать с металлодетектором катушки сторонних производителей или собственного изготовления.



Основные технические характеристики

Вид сигнализации	звуковая и светосигнальная
Источник питания	элементы питания LR-6 (AA) – 6 шт.
Напряжение питания	от 6,0 до 9,0 В
Потребляемый ток, не более	240 мА
Время перевода изделия из транспортного положения в рабочее, не более	3 мин.
Время подготовки изделия к работе после включения источника питания, не более	14 сек.
Темп ведения поиска	до 300 м ² /ч
Время непрерывной работы изделия без замены источника питания в нормальных климатических условиях, не менее	8 ч
Расчет	1 чел.
Диапазон рабочих температур	от - 30°C до + 50°C
при относительной влажности воздуха	98 ± 3% (при температуре + 25 ± 2°C)
Масса изделия, не более: в рабочем положении в чехле укладочном в чемодане укладочном	3,0 кг 4,0 кг 12 кг
Гарантийный срок хранения	10 лет